

Link do produktu: <https://www.sklep.mwelektronik.pl/kamera-blow-4g-ptz-33mp-v-pt6278-787-p-135.html>

Kamera BLOW 4G PTZ 3+3MP V-PT62/78-787

Cena	220,00 zł
Numer katalogowy	6495

Opis produktu

Kamera BLOW 4G LTE zewnętrzna PTZ 3MP IR IP66 SIM

Kamery IP w dobie ogólnodostępnego Internetu stają się najwygodniejszym narzędziem do zdalnego monitorowania interesujących nas obiektów: mieszkania, domu, podwórka, garażu czy biura lub zakładu pracy. Instalacja kamery i oprogramowania jest szybka i łatwa. Kamerę najczęściej podłączamy bezprzewodowo do sieci 4G LTE lub w przypadku słabego jej zasięgu za pomocą skrętki do wewnętrznej sieci komputerowej. Następnie instalujemy na urządzeniach mobilnych aplikację V380 Pro pobraną z Google Play (Android) albo Apple Store (iOS) i już po krótkiej konfiguracji otrzymujemy wygodny monitoring w postaci płynnego, czystego obrazu na naszym komputerze, smartfonie lub tablecie.

- **Kamera zewnętrzna IP**
- **Rozdzielczość:** 3MPx - 2048×1536 @ 20 kl./s
- **Detekcja intruza**
- **Funkcja śledzenia**
- **Podczerwień:** IR-CUT, 6 diod
- **Zasięg podczerwieni:** do 20m
- **Kompresja zapisu danych:** H.265 / H.264
- **Kąt widzenia w poziomie:** 80°
- **Poziomy zakres obrotów:** 0°~355°
- **Pionowy zakres obrotów:** 90°
- **Powiadomienia alarmowe** w aplikacji mobilnej
- **Przycisk resetu**
- **Alarm** po wykryciu ruchu: Tak
- **Aplikacja na telefon:** Tak (**V380 Pro**)
- **Oprogramowanie** na Windows/iOS
- **Zewnętrzny slot na kartę microSD**
- **Podgląd zdalny** za pomocą smartfona lub komputera
- **Odtwarzanie nagrań** za pomocą smartfona lub komputera
- **Szczelność:** IP66
- Wsparcie techniczne **na miejscu w POLSCE**

Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych

Zewnętrzna kamera marki Blow zapewnia **stałą możliwość obserwacji** Twojego domu, garażu, ogródka czy innych przestrzeni. Przesyłany obraz na żywo pozwoli na szybką interwencję w przypadku jakichkolwiek problemów. Kamerę zewnętrzną można również umieścić wewnątrz sklepu, budynku, hali, magazynu.

Obsługa kamery z poziomu wielu platform

Dzięki aplikacji mobilnej **V380 Pro** lub oprogramowania na komputer, otrzymujesz możliwość ustawienia podstawowych parametrów, podgląd zdalny i odtwarzanie nagrań - wystarczy połączenie z Internetem. Niezależnie od miejsca i czasu możesz podejrzeć dowolny monitorowany fragment w zasięgu pracy kamery.

Detekcja i powiadomienia

Produkt posiada **detekcję ruchu** - w przypadku naruszenia obserwowanego przez kamerę pola system poinformuje nas o tym poprzez **powiadomienie w aplikacji mobilnej V380 Pro**. Konfiguracja tych funkcji jest niezwykle prosta i szybka, a może ustrzec Cię przed nieprzyjemnymi konsekwencjami. Dzięki powiadomieniu w przypadku próby grabieży Twoich kosztowności możesz zacząć działać znacznie wcześniej!

Nieograniczone Pole widzenia

- **Poziomy zakres obrotów:** 0°~355°
- **Pionowy zakres obrotów:** 90°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 80°

Dobre parametry kątów widzenia powinny pozwolić objąć wystarczająco szeroki obraz obserwowanych powierzchni.

Wysoka jakość obrazu

Wysoka **rozdzielczość** w kamerce ze **stało-ogniskowym obiektywem** zapewni odbiór podglądu w bardzo dobrej jakości i pozwoli dostrzec nawet małe szczegóły w miejscu nagrywania.

Jednocześnie **dobre parametry kątów widzenia** powinny pozwolić objąć wystarczająco szeroki obraz obserwowanych powierzchni.

Dodatkowe funkcjonalności

Funkcja podczerwieni

Kamera posiada **6 wbudowanych diody IR**, które pozwalają otrzymać bardziej wyraźny i przejrzysty obraz zarówno w ciągu dnia jak i nocy.

Przetwornik zastosowany w tej kamerce to podświetlana technologia pikseli, zapewnia wysoką jakość obrazu w świetle dziennym, a także w obrębie światła diód IR. Zasięg podczerwieni diód IR wynosi **10m!**

Wysoka klasa szczelności

Produkt posiada klasę szczelności **IP66**, która gwarantuje sprawne i ciągłe działanie mimo trudnych i deszczowych warunków atmosferycznych.

Nagrywanie i odtwarzanie

Kamera posiada możliwość nagrywania i zdalnego odtwarzania nagrań które są gromadzone na karcie microSD lub w chmurze. Maksymalna obsługa kart microSD 128 GB.

Kodowanie H.265

Kodowanie H.265 w stosunku do kodowania H.264 wyróżnia się lepszym transferem danych (wideo bitrate) i mniejszym zapisem plików czyli jego lepszą kompresacją. Dla potrzeb monitoringu to oszczędność wykorzystania pasma sieciowego i przestrzeni dyskowej. H.265 pozwala zaoszczędzić **50%** powierzchni dyskowej bez utraty jakości nagranego obrazu. Używając kodowania **H.265** w porównaniu do H.264 na dysku o takiej samej pojemności możemy zapisać **dwa razy więcej** wideo nagrań.

Montaż karty microSD bez narzędzi.

Kamera IP posiada wbudowane **zewnętrzne gniazdo microSD**, dzięki czemu nie ma konieczności rozkręcania urządzenia w celu zamontowania karty.

Maksymalna pojemność karty microSD: **128GB**

Budowa kamery

Urządzenie jest skonstruowane w taki sposób, że bez problemu znajdziemy miejsce w którym jest możliwość instalacji karty SIM. Na zdjęciu obok doskonale widać gdzie to miejsce się znajduje.

Zasilacz w zestawie

Dedykowany zasilacz DC 12V/2A z wtykiem DS 2,1/5,5mm w zestawie z urządzeniem. W opakowaniu znajdziemy także kołki montażowe, zabezpieczenie połączenia kabla, instrukcję obsługi.

Mikrofon i przycisk reset

Złącza kamery umożliwiają wpięcie zewnętrznego mikrofonu lub zresetowania ustawień kamery do ustawień fabrycznych. Jest to przydatna funkcja, gdy użytkownik zapomni hasła do kamery.

Pełna specyfikacja:

- **Model:** H-343
- **Kod produktu:** 78-799#
- **Aplikacja (telefon):** V380 Pro
- **Obiektyw:** 1/2.9"GC2063/SC2232H
- **Rozdzielczość:** 2048×1536
- **Kodowanie:** H.265 / 20 FPS
- **System TV:** PAL
- **Elektroniczna migawka:** Automatycznie
- **BLC:** Tak
- **Redukcja szumów:** 3DNR
- **Minimalne oświetlenie:** 0.01Lux, 0 Lux z diodami IR
- **Alarm:** Detekcja ruchu, wysyłanie obrazu
- **Przycisk resetu:** Tak
- **Ogniskowa f:** 4 mm
- **Regulacja ostrości:** Stała
- **Kąt widzenia - poziomo:** 80°
- **Ilość pikseli:** 3MP
- **Poziomy zakres obrotów:** 0°~355°
- **Pionowy zakres obrotów:** 90°
- **Liczba presetów:** 6
- **Budowa podczerwieni:** 6 sztuk - diody LED;6 sztuk diody IR
- **Zasięg diód IR:** do 20 metrów
- **Filtr podczerwieni:** IR-CUT sterowany automatycznie, diody LED sterowane za pomocą aplikacji - Włączone/Wyłączone/Automatycznie
- **Podłączenie sieci:** RJ-45 (10/100Base-T), 4G
- **Protokoły:** TCP/IP, UDP, HTTP, DDNS, DHCP, FTP, NTP
- **ONVIF:** ONVIF 2.4(Profile S)
- **P2P:** Tak Złącza kamery
- **Slot karty pamięci:** Tak - maksymalnie 128Gb
- **Obudowa:** Plastik, IP66
- **Filtr podczerwieni:** Tak
- **Temperatura pracy:** -10°C ~ +50°C RH95% Max
- **Wymiary:** 17 x 16 x 11cm
- **Zasilanie:** DC12V±10%, 2000mA /Zasilacz w zestawie

APLIKACJA

Dedykowana aplikacja V380 Pro jest dostępna w Sklepie Play oraz App Store. Wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się obok.

Istnieje także możliwość działania na komputerze z systemem Windows - wystarczy wejść w link poniżej:

http://foto.prolech.com.pl/oprogramowanie/kamery_i_rejestratory/kamery_wifi/V380%20PC.exe