

Dane aktualne na dzień: 28-04-2026 17:11

Link do produktu: <https://www.sklep.mwelektronik.pl/patchcord-swiatlowodowy-jedenmod-sc3mapc-scapc-sm9125-simplex-p-351.html>



PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY JEDENMOD SC/3mAPC- SCAPC,SM9/125 SIMPLEX

Cena	26,00 zł
Numer katalogowy	6793

Opis produktu

Standard włókna ITU-T G.652.D (SM) Średnica rdzenia/otuliny 9/125 μm Typ złącza SC/APC – obustronnie (zielone osłony)
Konfiguracja złącza Simplex (pojedyncze połączenie) Długość kabla 3 m ($\pm 0,1$ m) Tłumienie $\approx 0,3$ dB (na połączeniu, przy 1310/1550 nm) Strata odbiciowa ≈ 60 dB (APC – wysoka redukcja odbić) Średnica kabla $\sim 2,0$ mm (simplex) Temperatura pracy -20°C do $+70^{\circ}\text{C}$ Wytrzymałość na rozciąganie ≈ 100 N (w trakcie instalacji) Zastosowanie Sieci GPON, CATV, telekomunikacja, FTTH Patchcord światłowodowy jednomodowy, SC/APC-SCAPC, SM9/125 simplex 3 m.